



Tillbehör Skyddsror i Kanthal eller 353 MA

Modell 9061500, lagerförd

Konstruktion

Bottnat skyddsror av högtemperaturstål Kanthal eller 353 MA.

Exempel på användningsområde

Som skyddsror vid temperaturmätning i förbränningspannor och värmebehandlings-ugnar.

Max. skyddsrorstemperatur

Skyddsror	Max temp
Kanthal	1300 °C
353 MA	1175 °C

Processanslutning

Fixering av halsroret , tex med fläns eller genomföring.

Tillbehör

Artikelnr	Modell	Passar hals Ød2
23-04030	Monteringsfläns UZ 21-15	15 mm
23-04040	Monteringsfläns UZ 21-22	21-22 mm
23-04055	Genomföring UG 2-15-G1/2" Grafit	15 mm
23-04050	Genomföring UG 2-22-G1" Grafit	21-22 mm

Dimensioner* och artikelnummer

Artikelnr	Material	Ød mm	L1 mm
9061501-007	353 MA	21,3	700
9061501-008	353 MA	21,3	1300
9061501-010	Kanthal	15	500
9061501-009	Kanthal	22	1000
9061501-033	Kanthal	22	1400
9061501-031	Kanthal	22	1800
9061501-032	Kanthal	22	2100

*) Andra dimensioner på begäran.